

Reinigungsempfehlung pulverbeschichtete Oberflächen

Alle elektrisch leitfähigen Werkstoffe lassen sich mit elektrostatisch geladenem Farbpulver gleichmässig beschichten. In einem Ofen wird die Oberfläche bei 140-220 °C eingebrannt und ist dadurch sehr widerstandsfähig und kratzunempfindlich.

Reinigung

Pulverbeschichtete Oberflächen sind mit einem trockenen Staubbindetuch oder einem feuchten Lappen zu reinigen. Der Lappen sollte auf jeden Fall weich sein und keine Kratzer verursachen. Bei starken Verschmutzungen kann dem Wasser ein wenig pH-neutrale Flüssigseife beigemischt werden. Danach gründlich nachtrocknen.

Ölflecken oder Silikonrückstände lassen sich mit Reinigungsbenzin beseitigen. Bitte vorher immer eine Testreinigung an Nicht-Sichtflächen durchführen.

Pflege

Eine regelmässige Pflege ist bei pulverbeschichteten Oberflächen nicht nötig.

Besondere Hinweise

- Scheuernde/kratzende Putzutensilien wie grobe Schwämme oder Stahlwolle sowie stark lösemittelhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Die Oberfläche generell nicht mit aggressiven chemischen Mitteln wie Aceton, starken Säuren oder Laugen in Kontakt bringen.
- Gute Ergebnisse können auch mit leicht feuchten Fleckenradierer erzielt werden.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an uns.

Ihre Schreinerei Cavin GmbH